

TX100

100W 像素，支持主流的一维码、二维码，具有卓越的条码解码能力。

快速高效的识读性能，可扫各种低品质（污损码、覆膜码、曲面码、颜色码等）



物流标签编码



商品标签码



污损码



食品包装喷墨码




医疗行业码



覆膜码



曲面码



颜色码

体积小，适应嵌入各类设备




零售仓储



自助查询机



检票机



快递仓储物流管理



ATM 机器



工作参数	
图像 (像素)	1280 pixels (H) x 800 pixels (V)
光源	illumination: 5600K
扫描距离	30mm ~ 340 mm @EAN -13 mil 100 %, PCS 90%
视角	46° (H) x 35° (V)
最小分辨率	0.0762mm (3mil) @Code 39, PCS=90%
扫描方式	按键触发扫描
印刷对比度	大于 20% (UPC/EAN 100%)
界面	12pin 3.3V TTL ZIF 连接器, USB 及 RS-232

可识别条码	
1-D	UPC-A/UPC-E/EAN-8/EAN-13/ISBN Code 39 Code 93 Code 128 Codabar Interleaved 2 of 5 RSS-14 RSS-14 Limited RSS-14 Expanded
2-D	PDF417, MicroPDF417 Data Matrix QR Code Micro QR Code (默认关) Maxicode Aztec 支持手机屏幕读码

景深	
Symbol&Density	范围
Code39 (4mil)	65mm~115mm
Code39 (5mil)	55mm~145mm
100%UPCA (13mil)	40mm~320mm
Code39 (20mil)	40mm~400mm
PDF417 (6.8mil)	40mm~200mm
DataMatrix (10mil)	50mm~250mm
QR Code (20mil)	60mm~340mm

读码性可能受条码质量或环境因素的影响而有所下降

物理参数	
尺寸	28mm × 11.6mm × 12mm
工作电压和电流	3.3VDC+/-10% @150mA

环境参数	
工作温度	-20°C to 50°C
存储温度	-40°C to 70°C
湿度	5%to95%, 无凝结
环境亮度	0~8,600Lux (荧光) 0~100,000Lux (日光)

