



2060

二维扫码枪

2-Dimensional Barcode Scanner Gun

性能优势

- 低功耗，性能强大
- 全面读取所有主流一维、二维码
- 快速读取商品码和支付码
- 支持RS232接口和USB接口
- 精准识读破损码、污渍码、反光码等特殊条码
- 自感应识读，扫描灵敏

物理参数 Physical Characteristics

尺寸 Dimensions	89.8mm x70.5mm x167.2mm
重量 Weight	130g
电压 Voltage	5VDC +/-10% @ 500 mA

识读参数 Reading Parameter

传感器像素 Image (Pixels)	影像式扫描 (640×480 px)
光源 Light Source	瞄准: 617nm红色LED; 照明: 3500K 白色LED
扫描角度 Scanning Angle	39.2°(H)x27.4°(V)
旋转倾斜偏转 Roll/Pitch/Yaw	倾斜±65° 旋转360° 旋转±60°
打印对比度 Print Contrast	≥20%
接口支持 Interfaces Supported	USB,RS232
运动容差 Motion Tolerances	>3m/s

解码种类 Symbology Decode Capability

一维条码/1-D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,ENA-13,Code 128,Interleaved 2 of 5,Code 39,Code 93, Codabar,GS1-128,Matrix 2 of 5,MSI Plessey,Code11,Code32,CodaBlock F Code,MSI Plessey,GS1 DataBar,China Post,Telepen
二维条码/2-D	PDF417,QR Code,Data Matrix,Aztec,Maxi Code,Hanxin

使用环境 User Environment

防护等级Protection Level	IP52
工作温度Operating Temperature	0°C to 50°C
存储温度Storage Temperature	-40°C to 60°C
湿度Humidity	5%to 95%non-condensing
抗震性Shock Specifications	Designed to withstand 1.8m drops
环境光免疫Ambient Light Immunity	0-100,000 Lux.

